

Artikelnummer	Artikelname
434003000	Kopp Ladestation KC, C-Serie (LadeStat.KC-P30-C), Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung

Kopp Ladestation KC, C-Serie (LadeStat.KC-P30-C), Normbuchse: Typ 2, 3-phasig bis zu 22kW Leistung,UDP-Schnittstelle, einbindbar in den Kopp HomeServer/ ins Kopp Energiemanagement: Freischaltung/Benutzerberechtigungen zum Laden über App/Softwarelösungsmöglich, OCPP-Kommunikation: Slave, DC-Fehlerstromerkennung, Updatefähig, KfW-Förderfähig



Technische Daten	434003000
Höhe in mm	495,000 mm
Tiefe in mm	163,000 mm
Mit Display	ja
Schlagfestigkeit	IK09
Anzahl der CEE-Steckdosen	0
Mit Kommunikationsschnittstelle	ja
Max. Leistung pro Ladepunkt in kW	22 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC	0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC	0
Anzahl der Ladesteckdosen GB	0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3	0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO	0
Anzahl der Haushaltssteckdosen	0
Mit Lastmanagement	ja
Mit Energiezähler	nein
Mit Leistungsschutzschalter	nein
Länge des Ladekabels in m	,000 m
Kompatibel mit Apple HomeKit	ja
Kompatibel mit Google Assistant	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
Montageart	Wandmontage
Breite in mm	240,000 mm
Nennanschlussleistung in kW	22
Anzahl der Ladepunkte	1
Anzahl der FI-Schalter Typ A	0
Anzahl der FI-Schalter Typ B	1
Funktion Zugangskontrolle	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Schutzart (IP)	IP54
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.09.2022

Technische Daten		434003000
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig	
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1	,00	
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS	,00	
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	nein	